



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



optimus ACEITE SAE 20W50 API SL

Descripción del producto:

Lubricante fabricado con aceites básicos parafínicos de alto índice de viscosidad y aditivos que cumplen con los requerimientos de los fabricantes de automóviles.

Ventajas del producto:

- ** Proporciona un máximo rendimiento del motor.
- ** Disminuye el desgaste.
- ** Reduce el golpeteo y mantiene limpio el motor.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda para motores a gasolina último modelo y anteriores que requieren un lubricante multigrado clasificación SL.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico	
Grado SAE		20W50	
Color ASTM	D 1500	5.0	
Viscosidad a 210° F	D 88	105.000	
Índice de viscosidad	D 567	120	
Densidad (GR/ML)	D 287	0.887	
Gravedad específica	D 287	28.02	
Punto de Inflamación ° C	D 92	232	
Punto de fluidez ° C	D 97	-29	

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Caja c/12 botes de 946 MI, Caja c/4 Garrafas de 4,700 MI. Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.