



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



WINOIL ANTICONGELANTE -6°

Descripción del producto:

Anticongelante elaborado con fluidos glicol-agua y aditivos que evitan la oxidación, depresión, herrumbre, además de contener inhibidores que proporcionan un mejor funcionamiento del sistema de enfriamiento.

Ventajas del producto:

- ** Bajo punto de fluidez.
- ** Excelente transferencia de calor
- ** Excelente protección contra la corrosión.
- ** Disminuye costos de mantenimiento.
- ** Debido a su bajo punto de congelación y su alta estabilidad permite un mejor funcionamiento.

Aplicaciones del producto:

Es utilizado como fluido refrigerante, antiebulente y anticongelante en el sistema del radiador de todos los motores de vehículos. Se recomienda uso directo.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Valor típico
Color	Verde-amarillo fosforescente
Apariencia	Líquido brillante
Gravedad específica	8.88 Lb/Gal
Densidad específica	1.066 g/ml
P.H.	8.2
Punto de ebullición a reflujo	102° C
Punto de congelación al 100%	-6°C
Punto de ebullición (usando un tapón de presión de 15 psi, 103 Kpa)	112 °C

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los anticongelantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el anticongelantes usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Caja c/21 botes de 946 ml, Caja c/6 Galones de 3,785 ml, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

o.o.v.