



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



OPTIMUS GRASA MULTIUSOS BAT3

Descripción, ventajas y aplicación del producto:

La grasa OPTIMUS multiusos está elaborada con aceites básicos vírgenes de excelente calidad y jabón de tipo tixotrópico, lo que la hace resistir altas temperaturas. Cumple las normas de formulación y desempeño NLGI, posee buena estabilidad mecánica, excelente protección a la herrumbre y corrosión, alta resistencia a la temperatura y humedad, capacidad de adherencia y una excelente protección contra el desgaste y el rozamiento. Grasa recomendada para la lubricación a altas temperaturas de conducción y convección, como en ventiladores eléctricos, embotelladoras, fábricas de pintura, baleros industriales, automotrices de carga ligera. Se puede emplear también en rodamientos, baleros, chumaceras y en la lubricación general de maquinaria y equipo industrial y de construcción.

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.
 No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.
 No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones Caja con 24 botes de 450 Gr, Cubeta de 4 Kg, Cubeta 16 Kg, Tambor 180 Kg.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico
Grado NLGI		3
Jabón base		BENTONA
Color		AMBAR
Apaiencia		SUAVE
Penetración a 60 Golpes 1/100 MM	D 217	220-250
Punto de Goteo °C		NO GOTEA
Extrema presión		EXCELENTE
Estabilidad mecánica		ALTA