



OPTIMUS PLUS ACEITE BIODEGRADABLE ISO 68

Descripción del producto:

Es un aceite lubricante para sistemas hidráulicos; elaborado para toda industria alimenticia y refresquera, se encuentra fabricado con aceites especiales de alta pureza libre de componentes tóxicos como del tipo polinucleares.

Aplicaciones del producto:

El aceite biodegradable ISO 68, posee una sobre protección contra la corrosión, oxidación y herrumbre causada por la presencia de humedad ambiental. Tiene una alta capacidad de biodegradación (90% reporte 040723/G1314 F.C.Q. de U.A.N.L.); además de alta adherencia de película y formación de fibra Tackying.
Nota: el rango ISO 68 para este producto en viscosidad se amplió debido a las características buscadas de alta adherencia de película en la operación y sus procesos donde se aplique.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	D-287	0.885 - 0.880
Gravedad API a 15.5°C	D-287	30.0 - 29.1
Viscosidad a 40°C cSt	D-445	50.5 - 85.3
Viscosidad a 100°F SSU	D-88	235 - 395
Punto de Inflamación °C	D-92	228 -232

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)