



OPTIMUS PLUS ACEITE PARA COMPRESOR ISO 100

Descripción del producto:

Es un aceite elaborado con aceites básicos vírgenes parafínicos de excelente calidad y un paquete de aditivos: antioxidantes, estiepsumante y antifriccionante para proporcionar el desempeño requerido para su aplicación. Sus principales características son la rápida eliminación en la formación de espuma y resistencia a la oxidación térmica.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda para aplicación en compresores de aire o de gas del tipo pistón solamente. No aplica para compresores de tornillo ni de refrigeración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	D-287	0.885 MINIMO
Gravedad API a 15.5°C	D-287	28.4 MINIMO
Viscosidad a 40°C cSt	D-445	88.4 - 108.0
Viscosidad a 100°F SSU	D-88	410 - 500
Punto de Inflamación °C	D-92	220 MINIMO

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A, DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)