



OPTIMUS PLUS ACEITE CORTACERO ISO 68

Descripción del producto:

El aceite de corte directo para maquinado de metales ferrosos formulado con aceites básicos y aditivos para operaciones severas que requieren máxima protección a las herramientas. Posee altas propiedades de lubricidad, mínimos vapores producidos por calor, largo periodo de vida útil, protección a los filos de las herramientas.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda como lubricante-refrigerante en operaciones severas de mecanizado, como son el brochado y generado en engranes a materiales ferrosos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	D-287	0.885 - 0.888
Gravedad API a 15.5°C	D-287	28.4 - 27.8
Viscosidad a 40°C cSt	D-445	60.3 - 74.4
Viscosidad a 100°F SSU	D-88	280 - 345
Punto de Inflamación °C	D-92	200 - 220

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)