



## OPTIMUS PLUS ACEITE ENGRANES ISO 68

### Descripción del producto:

El aceite engranes ISO 68 esta formulado con aceites básicos y aditivos que le imparten propiedades de extrema presión, adherencia y resistencia a la oxidación. Cumple con requerimientos de servicio GL-5 y AGMA; tiene estabilidad térmica y protección anticorrosiva además cuenta con propiedades de demulsibilidad ante contaminación con agua; soporta altas cargas y fricciones extremas.

### Aplicaciones del producto:

Se recomienda como lubricante en reductores de velocidad con engranes rectos, cónicos, helicoidales y tipo sinfin-corona trabajando en condiciones severas de operación hasta temperaturas de 100°C máximo por radiación térmica de ambiente de trabajo.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PROPIEDAD                    | REFERENCIA | ESPECIFICACION |
|------------------------------|------------|----------------|
| Peso Especifico gr/ml a 20°C | D-287      | 0.885 - 0.888  |
| Gravedad API a 15.5°C        | D-287      | 28.4 - 27.8    |
| Viscosidad a 40°C cSt        | D-445      | 60.3 - 74.4    |
| Viscosidad a 100°F SSU       | D-88       | 280 - 345      |
| Punto de Inflamación °C      | D-92       | 200 - 240      |
|                              |            |                |
|                              |            |                |
|                              |            |                |

### Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A, DE C,V.

PUERTO TAMPICO #345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 ( CON 30 LINEAS )