



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



OPTIMUS PLUS ACEITE HIDRAULICO 303

Descripción del producto:

Lubricante formulado con básicos y aditivos importados de alta calidad, que le proporcionan propiedades antiherrumbre y oxidación.

Ventajas del producto:

El lubricante OPTIMUS hidráulico 303 presenta un excelente índice de viscosidad, motivo por el cual es muy útil en un amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones del producto:

Lubricante ideal para ser utilizado en sistemas hidráulicos de prensas, montacargas, guillotinas, tractores y máquinas fuera de carretera.

Cumple con las reglas de prueba: Vickers M-2950 I-286-5, Denison HF-0,1,2; US Steel 126,136,137

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico
Grado SAE		303
Color ASTM	D 1500	3
Viscosidad a 210°F (SSU)	D 88	56.84
Punto de inflamación °C	D 92	200
Densidad (Gr/MI)	D 287	0.88
Indice de viscosidad	D 567	85 min
Punto mínimo de fluidez °C	D 97	-14

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Caja c/20 botes de 946 ml, Caja c/4 garrafas de 4,700 MI, Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.