



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)

OPTIMU GRASA PARA JUNTAS HOMOCINETICAS

Descripción, ventajas y aplicación del producto:

Grasa elaborada con aceites básicos vírgenes de excelente calidad, así como ácidos grasos e hidróxido de litio, bisulfuro de molibdeno y Grafito que le permiten dar una película mas resistente a cargas elevadas.
 Cumple con las normas de formulación y desempeño NLGI, posee excelente estabilidad mecánica, gran protección contra la herrumbre y la corrosión, buena resistencia al agua y tiene gran poder antifricciónante.
 Recomendada para la lubricación de baleros, engranes, juntas homocinéticas en general en la industria pesada, agrícola u automotriz.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO		
Prueba	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Grado NLGI		2
Jabón base		LITIO-MoS ₂
Color		NEGRA AZULADA
Apariencia		SUAVE
Penetración a 60 Golpes 1/100 MM	D 217	270-285
Punto de Goteo °C	D-566	170
Estabilidad mecánica	D 217	<10

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.
 No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.
 No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones Caja con 24 botes de 250 Gr, Caja con 24 botes de 450 Gr, Cubeta de 4 Kg, Cubeta 16 Kg, Tambor 180 Kg.