



OPTIMUS PLUS ACEITE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS ISO 220

Descripción del producto:

El aceite para máquinas y herramientas está formulado con básicos vírgenes y aditivos que les proporcionan propiedades antiherrumbre y antioxidación, tienen un excelente índice de viscosidad que los hacen útiles en un amplio rango de temperaturas. En su formulación se incluyen aditivos de alta adherencia para formar el "TACKY" en las superficies de metales blandos.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda para utilizarse en sistemas hidráulicos de prensas, guillotinas, aceite para bancadas, maquinaria neumática y sistemas que operan por baño y salpique en máquinas y herramientas.

Cumple con normas para aceites hidráulicos tales como: * GL-5 (Servicio GL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	EX - 05	0.887 minimo
Gravedad API a 15.5°C	EX - 05	27.9 minimo
Viscosidad a 40°C cSt	EX - 03	198 - 242
Viscosidad a 100°F SSU	D - 1261	900 - 1110
Indice de Viscosidad	EX - 11	90 - 100
Punto de inflamación °C	EX - 08	237 minimo
Punto de fluidez °C MAX	EX - 10	-12

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S.A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)