



## OPTIMUS PLUS ACEITE ROCK DRILL 150

### Descripción del producto:

El aceite ROCK DRILL está elaborado con básicos de excelente calidad y un paquete de aditivos de alta tecnología que les confieren excelentes propiedades de alta estabilidad térmica, protege del sobrecalentamiento del equipo por desgaste, incrementa la vida útil del equipo. Contiene aditivos de extrema presión.

### Aplicaciones del producto:

Se recomienda para aplicaciones en sistemas neumáticos, vibradores y equipos de perforación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	EX - 05	0.885 - 0.888
Gravedad API a 15.5°C	EX - 05	28.5 - 27.7
Viscosidad a 40°C cSt	EX - 03	135 - 165
Viscosidad a 100°F SSU	D-1261	615 - 750
Indice de Viscosidad	EX - 11	90 Minimo
Punto de inflamación °C	EX - 08	200 - 248

### Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 ( CON 30 LINEAS )