



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



WINOIL ACEITE ECONOMICO PARA MOTOR A DIESEL CB

Descripción del producto:

Los aceites para motor a diesel CB están elaborados con básicos minerales vírgenes y aditivos especiales que proporcionan un buen funcionamiento del motor.

Ventajas del producto:

- ** Evita la herrumbre.
- ** Evita la fricción.
- ** Tiene un gran poder antiespumante.

Aplicaciones del producto:

Son recomendados para utilizarse en automóviles, camiones, tractocamiones, autobuses, equipos agrícolas y otras unidades que requieran un lubricante clasificación SB/CC.

NO se utilice en su totalidad para cambio de aceite, utilícese como aceite de relleno hasta un 20%.

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico		
Grado SAE		40	50	60
Viscosidad a 100°F (SSU)	D 88	950	1500	1700
Densidad (GR/ML)	D 287	0,874	0,879	0,890
Gravedad específica	D 287	30,4	29,5	27,4
Punto de inflamación (°C)	D 92	214	220	230
Punto de ignición (°C)	D 92	230	220	220
Punto de Fluidez (°C)	D 97	-8	-6	-4