



Liq-e S.A. de C.V.  
Puerto Tampico # 345  
Colonia La Fé  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
C.P. 66470  
Tel: 0181-81316000 ( con 30 líneas )



## OPTIMUS ACEITE SAE 10W30 API SL

### Descripción del producto:

EL PRODUCTO MULTIGRADO HA SIDO ELABORADO CON ACEITES BASICOS PARAFINICOS Y ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA MOTORES A GASOLINA DE ALTA VELOCIDAD OPERANDO EN SERVICIO PESADO Y EN CONDICIONES ADVERSAS DE TRABAJO.

### Ventajas del producto:

Reduce el desgaste mecánico, alarga la vida del motor, Reduce el desgaste mecánico, alarga la vida del motor, velocidad y temperatura, Proporciona mejor estabilidad a la oxidación que los aceites clasificación S.I

### Aplicaciones del producto:

Se recomienda para motores a gasolina último modelo y anteriores que requieran un lubricante clasificación API SL. Satisface ampliamente lo requerimientos de la clasificación API SJ,SE,CD ó SC.

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico
Grado SAE		10W-30
Color ASTM	D 1500	5,5
Peso específico a 20/4° C	D 1298	0,878
Viscosidad a 40° C cSt	D 445	65
Viscosidad a 100° C cSt	D445	10,5
Índice de viscosidad	D 2270	135
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-26

### Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.