



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)

OPTIMUS ACEITE DIESEL SAE 15W40 CF-IV

Descripción del producto:

Lubricante multigrado formulado con aceites básicos parafínicos y aditivos selectos como detergentes, alcalinos, dispersantes, antioxidantes, etc. Utilizado para lubricar motores a diesel turboalimentados de alta potencia operados bajo condiciones severas de trabajo.

Ventajas del producto:

- ** Disminuye considerablemente la fricción de piezas importantes del motor, reduciendo el desgaste.
- ** Alto poder que neutraliza la acción destructiva por corrosión.
- ** Aditivación especial que reduce la formación de herrumbre en superficies ferrosas por la acción destructiva del agua.

Aplicaciones del producto:

Utilizado para lubricar motores a diesel de 4 tiempos de alto rendimiento, se utiliza en transporte pesado de carga de pasajeros, construcción, etc.

Cumple con la clasificación CF-IV.

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valor típico
Grado SAE		15W40
Color ASTM	D 1500	5,0
Peso específico a 20/4° C	D 1298	0,895
Punto de inflamación, ° C	D 92	220
Viscosidad a 100°F SSU	D 88	900
Indice de viscosidad	D 2270	125
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-20
Viscosidad a 100°C	D 445	15,3
TBN	D 2896	10-11