



Liq-e S.A. de C.V.
 Puerto Tampico # 345
 Colonia La Fé
 San Nicolás de los Garza, N.L.
 C.P. 66470
 Tel: 0181-81316000 (con 30 líneas)



OPTIMUS ACEITE DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40, 20W-50 CF II

Descripción del producto:

Elaborado con aceites vírgenes minerales de las mas alta calidad y aditivos detergentes,dispersantes,antiherrumbe formulado para motores a diesel turbocargados o de aspiración natural de 2 y 4 tiempos de alta velocidad operando en servicio pesado y en condiciones adversas de trabajo.

Ventajas del producto:

- ** Alarga la vida del motor al disminuir el desgaste y evitar el ataque por corrosión.
- ** Evita la formación de lacas y lodos que deterioran el desempeño del motor.
- ** Mantiene los pistones limpios, libres de depósitos de carbón en zonas de anillos,cilindros, conductos de lubricación y válvulas.

Aplicaciones del producto:

Tiene buen funcionamiento en motores a diesel altamente supercargados que son operados en servicio severo,como los utilizados en transporte de pasajeros y de carga. Satisface ampliamente los requerimientos de la clasificación CF-2.

Precaución :

- Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.
- No utilice ni exponga el envase vacío al abr, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.
- No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Prueba	Método ASTM	Valbr típicos	
Grado SAE		15W-40	20W-50
Color ASTM	D 1500	5	5,5
Peso específico a 20/4° C	D 1298	0,880	0,884
Punto de inflamación, ° C	D 92	221	226
Viscosidad a 40° C cSt	D 445	194	259
Indice de viscosidad	D 2270	124	125
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-28	-28