



OPTIMUS PLUS ACEITE PARA TRANSMISION 85W-140 GL-5

Descripción del producto:

ESTA ELABORADO CON ACEITES BASICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASI COMO DE ADITIVOS ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES Y MEJORADORES DE INDICE DE VISCOSIDAD. SOPORTA EXTREMAS PRESIONES DURANTE LARGOS PERIODOS DE TRABAJO. POSSE UNA EXCELENTE ESTABILIDAD TERMICA QUE LO PROTEGE DE DESCOMPOSICION. TIENE LA PROPIEDAD DE SEPARARSE RAPIDAMENTE DEL AGUA. CUMPLE LA CLASIFICACION GL-5. EXCELENTE FLUIDEZ A TEMPERATURAS BAJAS.

Aplicaciones del producto:

EN TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	D-287	0.888 minimo
Gravedad API a 15.5°C	D-287	27.8 minimo
Viscosidad a 40°C cSt	D-445	341.0 - 378.0
Viscosidad a 100°F SSU	D-88	1580 - 1750
Punto de Inflamación °C	D-92	250 minimo

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.