



OPTIMUS PLUS ACEITE SOLUBLE 1:30

Descripción del producto:

El aceite SOLUBLE 1:30 es un aceite refrigerante, en su fabricación se utilizan exclusivamente aceites básicos vírgenes y su paquete de aditivos, proporcionando propiedades antiherrumbre y antioxidación, bactericida y aditivo de alta estabilidad química a la temperatura de trabajo.

No posee solventes ni aditivos clorados, tiene alta resistencia a la oxidación y protege la herramienta al desgaste.

Aplicaciones del producto:

Se recomienda utilizarse en dilución de agua con una dureza de sales desde 200 a 1200 ppm, su aplicación más común es en una relación 30 a 1 (30 partes de agua por 1 de aceite)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	EX - 05	0.880 minimo
Viscosidad a 40°C cSt	EX - 03	34.1 minimo
Viscosidad a 100° F SSU	D- 1261	160
Punto de inflamación °C	EX - 08	160 minimo
Separación al aceite (%)		MENOR A 1
EMULSION AL 5%	Completa estable y blanca	
PH AL 5%		MAYOR A 7.0

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)