



OPTIMUS PLUS ACEITE TEMPLE ISO 68

Descripción del producto:

ES UN ACEITE PARA PROCESOS DE TEMPLADO DE ACERO, SE ENCUENTRA FABRICADO CON SU PAQUETE DE ADITIVOS ANTIOXIDANTES, CONTROL DE CENIZA Y DISPERSANTES. TIENE COMO PROPIEDADES RAPIDA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO TERMICO Y PROPORCIONA EXCELENTE UNIFORMIDAD EN LA DUREZA FINAL DEL ACERO.

Aplicaciones del producto:

ES UTILIZADO COMO ACEITE DE TEMPLE EN TODO PROCESO DE LA INDUSTRIA METAL-MECANICA, COMO ACEITE DE INMERSION.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION
Peso Especifico gr/ml a 20°C	D-287	0.885 - 0.888
Gravedad API a 15.5°C	D-287	28.5 - 27.7
Viscosidad a 40°C cSt	D-445	60.2 - 74.4
Viscosidad a 100°F SSU	D-88	280 - 345
Punto de Inflamación °C	D-92	200 - 230

Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base de los aceites lubricantes y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

Presentaciones : Cubeta 19 Lts, Tambor 200 Lts.

LIQ-E,S,A. DE C.V.

PUERTO TAMPICO # 345 COLONIA LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. TEL: 0181-81316000 (CON 30 LINEAS)