

QUALITY OPTIMUS® ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -41 (50%)

DESCRIPCIÓN

El anticongelante **QUALITY OPTIMUS® ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -41 °C** es una mezcla a base dietilenglicol e inhibidores de corrosión que protege los componentes metálicos de los motores. Está preparado en la dilución exacta para ser usado en forma directa y proteger al sistema de enfriamiento de automóviles, camionetas, camiones de servicio ligero y pesado, así como en motores que requieran anticongelante en su sistema de enfriamiento.

APLICACIONES

QUALITY OPTIMUS® ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -41 °C es un anticongelante y antiebulente recomendado para el sistema de enfriamiento de todos los motores. Para ser usado en forma directa sin dilución.

VENTAJAS

- ❖ Protección para toda época del año.
- ❖ Listo para usarse.
- ❖ Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- ❖ Compatible con materiales elastómeros.
- ❖ Protección contra la ebullición.
- ❖ Previene la formación de espuma.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Apariencia	Visual	Líquido brillante
Color	Visual	Verde fluorescente
Peso Específico	ASTM D 1298	1.08
Potencial de Hidrogeno, (pH)	ASTM D 1287	10.0
Temperatura de Congelación, (°C)	ASTM D 1177	-41
Temperatura de Ebullición (°C), utilizando un tapón de radiador de 15 lb/in ² (103.0 kPa)	ASTM D 1120	122.0

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un periodo de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.

SALUD Y SEGURIDAD

QUALITY OPTIMUS® ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -41 °C no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el anticongelante usado al alcantarillado. Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

