



Ficha Técnica

OPTIMUS® SAE 25W-60 CF-4

Aceite para Motor a Diésel

El aceite **OPTIMUS® SAE 25W-60 CF-4** es un lubricante mineral multigrado de excelente calidad y desempeño, formulado con aceites básicos de calidad y aditivos especiales que brindan una mayor protección del motor, ideal para lubricar los motores diésel de servicio pesado.

Aplicación del Producto

Se recomienda el aceite **OPTIMUS® SAE 25W 60 CF-4** para motores a diésel de aspiración normal y turbo alimentados, con alto kilometraje que operan bajo condiciones extremas. Ideal para camiones de carga, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción.

Ventajas / Beneficios del Producto

- ❖ Mayor protección contra el desgaste.
- ❖ Recomendado para vehículos de alto kilometraje.
- ❖ Excelente control de depósitos, manteniendo limpio el motor.
- ❖ Buena protección antioxidante.
- ❖ Mayor estabilidad térmica que minimiza el fenómeno de oxidación.

Características Típicas

Ensayo	Método ASTM	Valor Típico
Grado SAE	25W-60
Viscosidad, @ 40 °C (cSt)	ASTM D 445	255
Viscosidad, @ 100 °C (cSt)	ASTM D 445	24.5
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	124
Temperatura de Fluidez, (°C)	ASTM D 97	-20
Temperatura de Inflamación, (°C)	ASTM D 92	235
Gravedad Específica @ 15.6 °C	ASTM D 4052	0.880
Número Básico (TBN) mgKOH/g muestra	ASTM D 2896	11.0

Salud y Seguridad

OPTIMUS® SAE 25W-60 CF-4 no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto.

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.